


LUFT-KOMPRESSOREN HOCHDRUCK



J.A. Becker & Söhne

Partner fürs Leben




Volumenstrom: 12 – 180 m³/h

Betriebsdruck: 64 – 350 bar



LUFT-KOMPRESSOREN HOCHDRUCK



MADE IN GERMANY

KOMPRESSORSTEUERUNG

- Einfache und intuitive Benutzeroberfläche
- Beleuchtetes LCD-Display
- Anzeige und Überwachung aller betriebsrelevanten Parameter
- Automatische Benachrichtigung über Serviceintervalle
- Zwischenentlastungsautomatik
- Stern/Dreieck-Anlauf
- Start/Stop-Fernsteuerung
- 220V Ausgang für optionales Zubehör (z.B. Heizung)
- Potentialfreie Kontakte:
 - Kompressor in Betrieb
 - Sammelstörung
 - Stand by
- Öldrucküberwachung
- Temperaturüberwachung am HD-Ausgang
- Kaltleiterüberwachung
- Motorüberlastschutz
- NOT AUS
- Hauptschalter
- Schnittstellen:
 - RS 485 (Serie)
 - Profibus DP (optional)
- Automatischer Neustart bei Energieausfall
- Fehlerspeicher
- Ansteuerung eines Entwässerungsventils (optional)



WAS WIR NOCH BIETEN

- Verdichtung aller inerten Gase (z.B. Helium, Stickstoff, Argon)
- Verdichtung von explosiven Gasen (CNG, BioCNG, Wasserstoff)
- Zubehör:
 - Trocknung
 - Filtration
 - Druckspeicher
 - Hochdruckspeicher
 - Armaturen
- Schallgedämmte Anlagen
- Plug & Play-Anlagen
- Übergeordnete Steuerungen
- Beratung und Betreuung von der Idee bis zur Inbetriebnahme
- Systemprojektierung
- Sonderprojekte
- Service
- Kompressoren konfiguriert für härteste Einsatzbedingungen

TECHNISCHE DATEN

LUFT-KOMPRESSOREN HOCHDRUCK

Typ	Volumenstrom			Verdichtungs- enddruck		Druckstufe	Zylinder	Elektro- motor	Drehzahl	Gewicht	Länge	Breite	Höhe
	l/min	m³/h	cfm	bar	PSI								
SV 200/64	210	12	7,1	64	928	2	2	4	1500	120	650	565	610
SV 1101/64	1100	66	38,8	64	928	3	3	18,5	1500	410	1300	900	950
SV 3000/70	3000	180	105,9	70	1015	3	4	45	1500	690	1570	1120	1085
SV 1101/80	1100	66	38,8	80	1160	3	3	18,5	1500	410	1300	900	950
SV 2000/80	1965	118	69,4	80	1160	3	4	30	1500	590	1460	1080	1085
SV 1101/120	1100	66	38,8	120	1740	3	3	22	1500	590	1360	900	950
SV 270/150	270	16,2	9,5	150	2175	3	3	5,5	1500	167	770	640	610
SV 225/250	225	14	7,9	250	3625	3	3	5,5	1500	167	770	640	610
SV 225/350	218	13	7,7	350	5075	3	3	5,5	1500	167	770	640	610
SVB 300/250	300	18	10,6	250	3625	4	4	7,5	1500	285	1165	735	825
SVC 300/350	290	17	10,2	350	5075	4	4	9	1500	285	1165	735	825
SVB 450/250	455	27	16,1	250	3625	4	4	11	1500	295	1165	735	825
SVC 450/350	445	27	15,7	350	5075	4	4	15	1500	295	1165	735	825
SVD 600/250	585	35	20,6	250	3625	4	4	15	1500	440	1205	890	925
SVD 600/350	575	35	20,3	350	5075	4	4	15	1500	440	1205	890	925
SVD 700/250	705	42	24,9	250	3625	4	4	18,5	1500	470	1205	890	925
SVD 700/350	700	42	24,7	350	5075	4	4	18,5	1500	470	1205	890	925
SVB 1100/150	1130	68	39,9	150	2175	4	4	22	1500	530	1380	1050	1085
SVB 1100/250	1100	66	38,8	250	3625	4	4	30	1500	600	1460	1050	1085
SVB 1100/350	1080	65	38,1	350	5075	4	4	30	1500	600	1460	1050	1085
SVB 1300/250	1400	84	49,4	250	3625	4	4	37	1500	690	1570	1050	1085
SVB 1300/350	1390	84	49,1	350	5075	4	4	37	1500	690	1570	1050	1085



J.A. Becker & Söhne GmbH & Co. KG

Maschinenfabrik · Postfach 1151 · D-74148 Neckarsulm
 Telefon +49 (0) 71 32 / 367-0 · Fax +49 (0) 71 32 / 367-287 · info@jab-becker.de

www.jab-becker.de

